

CDD-M系列

模块化在线式UPS

功率范围

10kVA - 600kVA

并联后可以实现2400kVA

功率模块10kVA、20kVA、30kVA、
40kVA、50kVA。

性能特点

● 模块化设计，易于扩容
● 高效率，低损耗
● 高可靠性，长寿命
● 智能化管理，实时监控



M2系列技术参数

规格型号	20kV-M2	40kV-M2	60kV-M2	80kV-M2	100kV-M2	120kV-M2	140kV-M2	160kV-M2	180kV-M2	200kV-M2
额定功率	18kW	36kW	54kW	72kW	90kW	108kW	126kW	144kW	162kW	180kW
功率因数	20kVA									
市电输入										
输入电压范围	380V/400/415V(线电压)									
频率跟踪范围	40-70Hz									
输入功率因素	≥0.99									
输入电流谐波	<3%(100%非线性负载)									
输出										
输出电压及精度	380V/400/415V±1%									
输出频率及精度	50/60Hz±0.2%									
电压相位偏差	120°±0.5°									
波形失真度	阻性负载时≤2%；非线性负载时≤5%									

M3系列技术参数

规格型号	30KL-M3	60KL-M3	90KL-M3	120KL-M3	150KL-M3	180KL-M3	210KL-M3	240KL-M3	270KL-M3	300KL-M3
------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

M4系列技术参数

规格型号	40KL-M4	80KL-M4	120KL-M4	160KL-M4	200KL-M4	240KL-M4	280KL-M4	320KL-M4	360KL-M4	400KL-M4	440KL-M4	480KL-M4
额定功率	36kW	72kW	108kW	144kW	180kW	216kW	252kW	288kW	324kW	360kW	396kW	432kW
功率模块	40kVA											
市电输入												
输入电压范围	300V~415V(线电压)											
频率跟踪范围	40~70Hz											
输入功率因素	≥0.99											
输入电流谐波	<3%(100%非线性负载)											
输出												
输出电压及精度	380V/400/415V±1%											
输出频率及精度	50/60Hz±0.2%											
电压相位偏差	120°±0.5°											
波形失真度	阻性负载时≤2%；非线性负载时≤5%											
过载能力	110%，可持續10分钟；125%，可持續5分钟；150%，可持續1分钟											
电流峰值比	3:1											
旁路电压	380V/400/415V(线电压)											
电压范围	-20%~+15%(可选-45%~+20%)											
直流电压	±240VDC											
电池类型	12V密封免维护蓄电池											
配置方式	外置，可设置32~40节串联											
备用时间	由电池容量确定后备时间											
切换时间	市电→电池0 ms，市电→旁路<0 ms											
电源效率	≥95%											
防护等级	IP20(可定制IP20~IP30)											

