


CDD系列

工业级智能并机并网型三进三出在线式UPS



功率范围

6脉冲整流 10K-300kVA
12脉冲整流 10K-200kVA
18脉冲整流 300K-1000kVA
可选IGBT整流
并联可以实现20000kVA



- ★ 丰富的网络接口 RS232/RS485/485手操点
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、公安、部队、通信、雷达站、电力

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL
额定功率 (kW)	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160
市电输入											
输入电压范围	380VAC±25%										
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)										
输入功率因数	≥0.98										
输出电源											
输出电压及精度	380VAC±1%										
输出频率及精度	市电同步，50/60Hz±1Hz；逆变状态，50/60Hz±0.1Hz										
电压相位偏差	120°±1°										
并机负载电流不均衡度	≤5%										
电压不平衡度	平衡负载 < 1%；50%不平衡负载 < 3%；100%不平衡负载 < 5%										
波形失真度	纯正弦波，阻性负载时≤2%；非线性负载时≤3%										
过载能力	过载 125%可持续 10 分钟；过载 150%可持续 60 秒										
电流峰值比	5:1										
电池											
直流电压	384VDC (可订制 192VDC,220VDC,280VDC,480VDC,580VDC 及其它)										
电池类型	2V/6V/12V 密封免维护蓄电池										
配置方式	外置，32 节/12V (可调 28-34 节)										
备电时间	由电池容量确定后备时间										
系统											
切换时间	市电↔电池：0 ms； 逆变↔旁路：< 2 ms										

技术参数

规格型号	300KL	400KL	500KL	600KL	700KL	800KL	1000KL
额定功率 (kW)	240	320	400	480	560	640	800
市电输入							
输入电压范围	380VAC±25%						
输入频率	50Hz (50Hz、58Hz、60Hz、65Hz)						

[illegible][illegible]