

CDT-H系列

工业级智能型三进单出在线式UPS



功率范围

10kVA~60kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 10路均衡负载
- ★ 输入、输出隔离变压器
- ★ 输入、输出55℃~65℃

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
输入电压范围	380VAC±25%							

产品特点

1、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

2、

3、

4、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

5、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

6、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

7、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

8、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

9、采用名牌变频电机，运行效率高，节能省电。

10、

11、

12、

13、

14、

15、

技术参数

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

26、

27、

28、

29、

30、

31、

32、