

有限

補

11

-

10



02 公司简介

公司简介

核心竞争力
Core Competence

技术创新

创新能力





说明

IDIN719S适用于TN-C-S系统、TN-S系统及

	IDIN719S
	GB14287.2-2014 GB14287.3-2014
	8
	1
	0.52C
	85~265Vac
	<4VA
	<0.2%
	AC2kV/min~1mA ~ ~
	>100MΩ
	5kV1.2/50μs
	10 / 30 /1
	0-150C
	IDIN719S:3 4 IDIN719S4/8:3 4
	2 220Vac 25A%220Vdc 25%
	2 220Vac/5A,30Vdc/5A
	-10C~55C
	-25C~55C
	-40C~70C
	5%~95% N N N "Y R ã ɹ K
	90mm×90mm

γ ũ ũ ≡ ⅆ α m ρ ã β

供电电压	由监控器、区域分机或区域中继器 集中供电
额定功率	< 0.3W
总线通信方式	消防二总线
电源线 +通信线要求	ZR- RVS - 2x 2.5mm ² (电源线 + 通信线)
报警参数	
报警显示	LED 指示
环境温度	
环境湿度	相对湿度≤ 95%
海拔高度	< 4500m
防护等级	
外形尺寸 （长×宽×高）	109mm×87mm×47mm

过线电流	≤ 2000A
过线电压	<600VAC
一次绕组额定电流	1000mA
二次绕组额定电流	0.5mA

满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

中

电压信号传感器



产品特点

- GB28184-2011
-
-
-
- DC24V
-
-

设计选型表

1	电压信号传感器	ZGU-K1	
2		ZGU-P1	
3		ZGU-P2	
4		ZGU-N1	
5		ZGU-N2	
6		ZGU-Z1	

技术参数

	DC10V-DC42V
	0.3W
+	ZR - RVSP - 2x 2.5mm² +
	0~60s
	110%, 85%
	LED
	AC0-500V
	-20 ~+70
	≤ 95%
	4500m
	IP42
(× ×)	109mm×87mm×47mm
	35mm



电压/电流信号传感器

技术



产品特点

GB28184-2011

DC24V

设计选型表

1								
	1	1						
1	1	1	ZGI-K	T-T	T-T	4 4	100: 5	1 ZT-T
2	2	2	ZGI-K2A				100: 5	1 ZT-T
3	3	3	ZGI-P-T K				100: 5	3 ZT-T
4	4	4	ZGI-P2A				100: 5	3 ZT-T

电流探头

产品特点

- GB28184-2011
- 3m ZR-BV-2x1.0mm²
- 0A 1000A

设计选型表

						× × mm
1	电流探头	ZG	T100	Φ 45	100A	51x46x18
2		ZG	T400	Φ 45	400A	77x77x26
3		ZG	T1000	Φ 80	1000A	118x118x26
4		ZG	Z100A	Φ 19	DC100A	85x26x80
5		ZG	S26	Φ 26	/	51x18x46
6		ZG	S45	Φ 45	/	77x26x77
7		ZG	S80	Φ 80	/	118x26x118
8		ZG	S100	Φ 100	/	142x142x26
9		ZG	180× 36	180× 36	/	223x115x50
10		ZG	200×80	200×80	/	245x192x57

-MB/ -MG防火门监控器主机

产品特点

-
-
-
-

设计





Z-S型防火门结构